

# Lubricante Serie SS

FLUIDO SEMI SINTÉTICO PARA COMPRESORES

**MASIA**  
Compressors



Los lubricantes de la serie SS son fluidos a base de petróleo con una combinación sinérgica de aditivos diseñados para proporcionar un buen rendimiento en aplicaciones de compresores de aire. Se puede esperar una vida útil de 4.000 horas en condiciones normales de funcionamiento.

**Esta nueva formulación proporciona una mejor estabilidad de la viscosidad en un amplio rango de temperaturas.**

**Aplicación:** Compresores de tornillo

**Vida útil:** 4.000 horas de trabajo

## Características y beneficios del producto

<b>Excelente estabilidad a la oxidación</b>	<b>Ahorro de energía</b>
<b>Alto índice de viscosidad</b>	<b>Control de carbono y barniz</b>
<b>Alto punto de inflamabilidad</b>	<b>Bajo costo de mantenimiento</b>
<b>Tiempo de inactividad reducido</b>	<b>Baja volatilidad</b>
<b>Extremadamente alta resistencia de la película</b>	<b>Excelente compatibilidad de materiales</b>
<b>Excelentes propiedades de refrigerante</b>	<b>Bajo consumo de lubricante</b>
<b>Larga vida útil del fluido</b>	<b>Excelente control de corrosión y óxido</b>

Producto		KOA4000C
Grado ISO		32
Índice de viscosidad		164
cSt @	100°F / 40°C	33,5
cSt @	212°F / 100°C	6
Punto de inflamabilidad	°F / °C	464 / 240
Punto de escurrimiento	°F / °C	-49 / -45
Corrosión por erosión, 24 Hr		1a
Demulsibilidad, 30 Min@130°F		40/40/0

**MASIA**  
Group

Masia Colombia SAS | NIT: 901286584-5  
Tel.: +57-316-765.5400 | Dir.: Centro Empresarial Dorado Plaza Local LE-26. Bogotá DC-Colombia  
Web: [www.masia.co](http://www.masia.co) / [www.masiacompressors.com](http://www.masiacompressors.com) | Correo: info@masia.co