Serie 7

FLUIDO SINTÉTICO PARA COMPRESORES



Los lubricantes para compresores de la Serie 7 están formulados a partir de varias bases sintéticas (PAO, Ester y Grupo III) y una combinación sinérgica de aditivos, diseñados para proporcionar un excelente rendimiento en compresores de tornillo rotativo. Los lubricantes de la Serie 7 ofrecen excelentes rendimientos a un costo reducido en comparación con la mayoría de las mezclas de PAO y PAO.

La nueva formulación de la Serie 7 proporciona una mejor estabilidad de la viscosidad en un amplio rango de temperaturas.

Aplicación: Compresores de tornillo, de paleta y reciprocantes

Vida útil: 8.000 horas de trabajo

Características y beneficios del producto

Excelente estabilidad a la oxidación	**Ahorro de energía**
Alto índice de viscosidad	**Control de carbono y barniz**
Alto punto de inflamabilidad	**Bajo costo de mantenimiento**
Tiempo de inactividad reducido	**Baja volatilidad**
Extremadamente alta resistencia de la película	**Excelente compatibilidad de materiales**
Excelentes propiedades de refrigerante	**Bajo consumo de lubricante**
Larga vida útil del fluido	**Excelente control de corrosión y óxido**

Producto		KOA467C
Grado ISO		**46**
Índice de viscosidad		**174**
cSt @	100°F / 40°C	**47,3**
cSt @	212°F / 100°C	**7,9**
Punto de inflamabilidad	°F / °C	**464 / 240**
Punto de escurrimiento	°F / °C	**-17 / -27**
Corrosión por erosión, 24 Hr		**1a**
Demulsilibidad, 30 Min@130°F		**Excelente**

Masia, C.A. | RIF: J-40391324-2
Maracaibo: +58 261-4116266 | Dir.: Zona Industrial. Avenida 62, Calle 146. Maracaibo, Zulia
Valencia: +58 241 8324968 | Maracay: +58 243-2460333 | Barquisimeto: +58 251-2373003
Web: www.masia.com.ve / www.masiacompressors.com | Correo: info@masia.com.ve